

LUKOIL VERSO PLUS 3540

Termék száma: 568340

Prémium univerzális váltóolaj traktorokhoz (UTTO) egész éves használatra sebességváltókban, nyomatékváltókban, hidraulikus rendszerekben és nedvesfékekben.

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

AGCO Powerfluid 821 XL**Allison** C-4**API** GL-4**CASE** MS 1206, 1207, 1209, 1210**Caterpillar** TO-2**CLAAS****CNH** MAT 3505, 3509, 3525, 3540**Fendt****Ford** ESN-M2C134-D, 86-B, 86-C**Ford** FNHA-2-C-200.00, 201.00**John Deere** JDM J20C, J20D**Kubota** UDT Fluid**Massey Ferguson** CMS M1135, 1141, 1143, 1145**Valtra** G2-08**Volvo** 97303 VCE WB101**ZF TE-ML** 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 06N, 17E, 21F

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** egy szintetikus, nagy teljesítményű univerzális váltóolaj, amit rendkívül hosszú olajcsere-időközökhez fejlesztettek ki. A legújabb adalékanyag-technológia és a szintetikus bázisolajok innovatív kombinációja tartósan biztosítja a hajtóművek lehető legjobb védelmét.

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** az alábbi jellemzőkkel bír:

- A vezető OEM-gyártók legújabb követelményeinek megfelelően fejlesztették ki - különösen CVT-sebességváltókhoz.
- Az optimális SAE (J300) 10W-30 viszkozitási hőmérséklet viszony biztosítja a sebességváltó és a hidraulika lehető leggyorsabb és legpontosabb reagálását, különösen az indítási fázisban.
- A speciális, sűrűlődmódosító adalékok biztosítják a nedvesfékek tökéletes teljesítményét a lehető legalacsonyabb fékezési zaj mellett.
- A legújabb adalékanyag-technológia garantálja a lehető legjobb oxidációs és öregedési ellenállást, és lehetővé teszi a lehető leghosszabb olajcsere-időközök használatát.
- Meghaladja a (CNH) Case-New Holland specifikációjának szigorú követelményeit, vagy megfelel azoknak MAT 3540
- Kiválóan alkalmas hidraulikus rendszerekhez és segédhajtásokhoz

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** egy prémium univerzális váltóolaj, amelyet kifejezetten a vezető OEM-gyártók sebességváltóiban, nyomatékváltóiban, hidraulikus rendszereiben és nedvesfékeiben való használatra fejlesztettek ki. A gyártó utasításainak megfelelően, hosszabb olajcsere-időközökkel használható.

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** olajat speciálisan az alábbiakhoz fejlesztették ki:

- Hosszú távú használat CNH traktorváltókban, amelyek a MAT 3540 szerinti univerzális váltóolajat igényelnek.
- Számos más, nagy igénybevételnek kitett hajtóműegység mezőgazdasági és építőipari gépekben, ahol az API GL-4 szabványnak megfelelő UTTO-kenőanyag van szükség SAE (J300) 10W-30 vagy SAE (J306) 75W-80 viszkozitási osztályú kenőanyaggal kombinálva.

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** speciális összetétele miatt nem keverhető más UTTO-váltóolajokkal. A rendszerben maradó maradványok azonban ártalmatlanok, ha az olajcsere a gyártó utasításainak megfelelően történik.

A **LUKOIL VERSO PLUS 3540** nem használható motorolajként.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

16. dec. 2021, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL VERSO PLUS 3540
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	868
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	10W-30
Viszkozitási osztály	---	SAE J306	75W-80
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	58
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,8
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	148
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-33

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

16. dec. 2021, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.