

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90

Teljesen szintetikus, fogyasztás csökkentő sebességváltóolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-4
 MAN 341 TYPE MB
 MB 235.11
 ZF TE-ML 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos, nagyteljesítményű sebességváltó olaj hasznójárművekhez, extrém hosszú csereperiódusra.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** extrém öregedésálló sebességváltó olaj elsősorban Mercedes Benz hasznójárművek nagy terhelésű sebességváltóihoz, a leghosszabb olajcsere periódushoz. Az alacsony viszkozitás, és a kiváló hidegtulajdonságok jelentősen növelik a kapcsolási komfortot.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** a korszerű, nagyteljesítményű kopáscsökkentő adalékok stabil kenőfilmet biztosítanak, ezáltal a váltó leghosszabb élettartamát garantálják

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** a kenőfilm maximális terhelhetőségét biztosítja, ezáltal nagy kenésbiztonságot nyújt.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** viszkozitásának hőmérséklet függése csekély. A kiváló bázisolaj nagyon alacsony dermedéspont biztosít.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90** mint teljesen szintetikus sebességváltóolaj kifejezetten a Mercedes hasznójárművek követelményeihez kifejlesztve. A leghosszabb csereperiódushoz javasolt. A járműgyártók előírásait figyelembe kell venni!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	848
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	215
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-90
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	98
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,2
Viszkozitás index	---		149
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-39

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

12. Sep. 2017 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

12. Sep. 2017 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

